



## CUE-D150

146Wh Li-ion V-Mount аккумулятор с разъемом D-Tap

CUE-D150 – отвечает требованиям высокой мощности для использования в цифровой кинематографии и в профессиональных видео камерах, имея мощность 146 Втч и максимальную нагрузку до 10 А / 120 Вт. CUE-D150 оснащён встроенным разъемом D-Tap, способным выдавать до 50 Вт для питания вспомогательных аксессуаров. CUE-D150 имеет встроенный 4-х позиционный LED индикатор заряда. Построенный на высочайших стандартах качества и надёжности, CUE-D150 имеет новую внутреннюю структуру, которая надёжно закрепляет каждый элемент аккумулятора для повышения надёжности и безопасность аккумулятора.



### CUE-D150 Особенности аккумулятора:

- Литиево-ионная аккумуляторная батарея, разработанная для соответствия строгим требованиям безопасности PSE для повышения механической и электрической безопасности.
- Изготовлено в сотрудничестве с Sanyo, ведущим мировым поставщиком Литиевые ионных элементов.
- Мощность 146Вт/ч, возможностью работы с нагрузками до 10А/120 Вт
- 1 разъем D-Tap DC (нерегулируемый), способный выдавать нагрузку 50 Вт в пределах максимальной мощности 120 Вт.
- 4 светодиодных индикатора питания расположены сбоку для быстрого и точного показания ёмкости.
- Весит всего 997грамм, аккумулятор CUE-D150 наилегчайший в мире аккумулятор такой ёмкости.
- Защита цепи аккумулятора гарантирует, что CUE-D150 полностью защищён от общих причин неправильного использования: защита от чрезмерного заряда, перезаряда и чрезмерный ток.
- Ионные ячейки наивысшего класса используются для обеспечения того, чтобы CUE-D150 был одним из самых надёжных аккумуляторов на рынке.
- CUE-D150 полностью совместим со всеми зарядными устройствами ENDURA V-Mount и аксессуарами.
- Экологичность и пригодность к переработке.

### Технические параметры

**Ёмкость аккумулятора:**  
146Вт/ч (14.4В, 9.8Ач)

**Максимальное выходное напряжение:** 16.8В DC

**Нормальное напряжение:** 14.4В DC

**Максимальный ток разряда:**  
10А / 120Вт

**Напряжение отсечки:** 12В

**Защита аккумулятора:**  
Перезаряда  
Перезаряда  
Перегрузки

**Допустимые рабочие температуры:**

**Заряд:** 0°C ~ 40°C

**Разряд:** -20°C ~ 45°C

**Хранение:** -35°C ~ 40°C

**Размеры:**

97(W) x 146(H) x 58(D) мм

**Вес:**

997грамм.

IDX Technology Europe, Ltd.  
Unit 9, Langley Park,  
Waterside Drive, Langley,  
Berkshire, SL3 6EZ, ENGLAND.  
Telephone: +44 (0)1753 547692  
Fax: +44 (0)1753 546660



IDX Technology Europe, Ltd.  
Unit 9, Langley Park,  
Waterside Drive, Langley,  
Berkshire, SL3 6EZ, ENGLAND.  
Telephone: +44 (0)1753 547692  
Fax: +44 (0)1753 546660

