



CUE-D75

73Wh Li-ion V-Mount аккумулятор с разъемом D-Tap

CUE-D75 - самый экономичный литий-ионный V-Mount аккумулятор. Имея мощность 73 Втч и максимальную нагрузку 4,9А / 59Вт, CUE-D75 идеально подходит для камер и аксессуаров малого и среднего размера. CUE-D75 оснащён встроенным разъёмом D-Tap, способным выдавать до 50 Вт для питания вспомогательных аксессуаров. CUE-D75 имеет встроенный 4-х позиционный LED индикатор заряда. Построенный на высочайших стандартах качества и надёжности, CUE-D75 с новой внутренней структурой, которая надёжно закрепляет каждый элемент аккумулятора для повышения надёжности и безопасность аккумулятора.



CUE-D75 Особенности аккумулятора:

- Литиево-ионная аккумуляторная батарея, разработанная для соответствия строгим требованиям безопасности PSE для повышения механической и электрической безопасности.
- Изготовлено в сотрудничестве с Sanyo, ведущим мировым поставщиком Литиевые ионных элементов.
- Емкость 73Вт/ч, возможностью работы с нагрузкой до 4,9А/59 Вт
- 1 разъем D-Tap DC (нерегулируемый), способный выдавать нагрузку 50 Вт в пределах максимальной мощности 59 Вт.
- 4 светодиодных индикатора питания расположены сбоку для быстрого и точного показания ёмкости.
- Весит всего 621грамм, аккумулятор CUE-D75 компактный и долговечный, идеально подходит для камер среднего размера и аксессуаров.
- Защита цепи аккумулятора гарантирует, что CUE-D75 полностью защищён от общих причин неправильного использования: защита от чрезмерного заряда, переразряда и чрезмерный ток.
- Ионные ячейки наивысшего класса используются для обеспечения того, чтобы CUE-D75 был одним из самых надёжных аккумулятор на рынке.
- Аккумуляторы CUE-D75 одобрены авиакомпаниями для перевозки в багаже в соответствии с правилами ИАТА. Для уточнения деталей просьба обращаться в IDX.
- CUE-D75 полностью совместим со всеми зарядными устройствами Серии ENDURA V-Mount и аксессуарами.
- Экологичность и пригодность к переработке.

Технические параметры

Емкость аккумулятора:

73Вт/ч (14.4В, 4.9Ач)

Максимальное выходное напряжение:

16.8В DC

Нормальное напряжение:

14.4В DC

Максимальный ток разряда:

4.9А / 59Вт

Напряжение отсечки:

12В

Защита аккумулятора:

Переразряда
Перезаряда
Перегрузки

Допустимые рабочие температуры:

Заряд: 0°C ~ 40°C

Разряд: -20°C ~ 45°C

Хранение: -35°C ~ 40°C

Размеры:

97(W) x 146(H) x 38(D) мм

Вес:

621грамм.

IDX Technology Europe, Ltd.
Unit 9, Langley Park,
Waterside Drive, Langley,
Berkshire, SL3 6EZ, ENGLAND.
Telephone: +44 (0)1753 547692
Fax: +44 (0)1753 546660



IDX Technology Europe, Ltd.
Unit 9, Langley Park,
Waterside Drive, Langley,
Berkshire, SL3 6EZ, ENGLAND.
Telephone: +44 (0)1753 547692
Fax: +44 (0)1753 546660

