



E-HL9

87Вт.ч литий-ионный V-Mount высокомощный аккумулятор с PowerLink и Digi-View



Сочетая лучшие характеристики самых популярных моделей, E-HL9 предназначен для удовлетворения потребностей в энергоемких источниках питания HD-камер, устойчиво поддерживая высокие токовые нагрузки. Серии аккумуляторов E-HL9 включает в себя возможности PowerLink, Digi-View и систему управления батареей BMS.

Возможности E-HL9:

- Используя высокопрочную технологию ячеек аккумулятора, аккумулятор E-HL9 обладает впечатляющим током нагрузки в 10А.
- Низкотемпературные характеристики разряда защищают аккумулятор даже в -20 градусный мороз.
- Технология PowerLink позволяет два аккумулятора E-HL9 закрепить вместе, удваивая емкость до 176Вт.ч.
- Digi-View позволяет оператору камеры видеть точное отображение оставшейся емкости E-HL9 через видеискатель.
- Для показа остаточной емкости батареи на корпусе E-HL9 расположен 5-ти сегментный LED индикатор.
- BMS представляет собой уникальный пакет программного обеспечения, который позволяет пользователям контролировать историю и состояние своих аккумуляторов, чтобы увеличить срок их службы. BMS собирает данные по аккумуляторам и обеспечивает доступ через ПК к всесторонней базе данных, помогая управлять большим количеством батарей E-10 и E-HL9.
- Защита цепи аккумулятора гарантирует, что E-HL9 полностью защищён от общих причин неправильного использования, защита от чрезмерного заряда, переразряда и чрезмерный ток.
- Экологичность и пригодность к переработке.
- При весе всего 1630гр., E-HL9 компактен и прочен, идеален для регулярного использования и перевозок.
- Подключать батареи E-HL9 к камерам без стандартного соединения V-Mount возможно через платы-переходники P-V2 и P-VS2.



Технические параметры:

Емкость аккумулятора:
14.4В, 6.0Ач, 87Вт.ч

Максимальное выходное напряжение:
16.8В DC

Номинальное выходное напряжение:
14.4В DC

Напряжение отсечки
12В

Защита аккумулятора:
Переразряда
Перезаряда
Перегрузки
Перегрева

Допустимые рабочие температуры:
Заряд: 0°C ~ 40°C
Разряд: -20°C ~ 45°C
Хранение: -20°C ~ 50°C

Размеры:
85 (W) x 139 (H) x 58 (D) мм

Вес:
739гр.

